

Kit Osmoseur

Caractéristiques Techniques

- Système de filtration d'eau permettant de produire instantanément de l'eau osmosée.
- Système de réglage BYPASS permettant de régler le niveau de filtration pour obtenir une eau dont le TDS est compris entre 20 et 50. (20 recommandé)
- Niveau de réglage du BYPASS:
0 = filtration à 100%
1 = 10 %
- TDS mètre fourni pour le contrôle de l'eau avant et après installation. Cartouche à renouveler tous les ans minimum. Vérifier régulièrement la qualité de l'eau produite par le TDS mètre (recommandé une fois par mois).
- Coupure automatique de l'alimentation de l'eau lors du changement du filtre.
- Raccord rapide Gardena à l'entrée, et tuyau cristal 70 cm à la sortie.
- Dimensions: Diamètre 185 mm, hauteur totale avec tête de raccordement 600 mm.
- Poids: 8 kg à poser directement au sol.



Valeur relevé par le TDS EAU avant traitement	Capacité maxi de filtration de la cartouche en L.	
	0	1
70	8250	8910
90	6600	7130
	5500	5940
125	4710	5090
145	4125	4460
160	3670	3960
180	3300	3560
200	3000	3240
215	2750	2970
230	2540	2740
250	2360	2550
280	2200	2380
320	1940	2100
370	1650	1780
450	1430	1540
> 550	<1320	<1430

Concept
Vapeur

40, rue Nicéphore NIEPCE - 42100 ST-ETIENNE
Tél. 04 77 50 24 06
Mail: contact@concept-vapeur.com